

# COMPUTO METRICO

**OGGETTO:** Lavori di riqualificazione urbana presso IACP in Via C.A. Dalla Chiesa con la realizzazione di un'area parcheggio.

**COMMITTENTE:** Comune di Poggiomarino

**IL TECNICO**  
arch. Giuseppe Del Sorbo

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
1 R.02.020.060 .b 15/07/2019	Demolizione strutture in calcestruzzo con ausilio di martellone o tronchesa stritolatrice su escavatore Pareti o muri armati		62,68 12,49 1,32 9,70 11,40 19,00	0,250 0,250 0,400 0,400 0,250 0,200	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 0,700	15,67 3,12 0,53 3,88 2,85 2,66		
	SOMMANO mc					28,71	35,44	1'017,48
2 R.02.020.015 .a 15/07/2019	Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una testa, eseguita con l'ausilio di attrezzi elettromeccanici, senza che venga compromessa la stabilità di struttu ... ni limitrofe, compresa la cernita e accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare Muratura in mattoni o tufo	4,00	2,50	2,000	2,500	50,00		
	SOMMANO mc					50,00	37,60	1'880,00
3 R.02.060.022 .b 15/07/2019	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... . Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Non armati di altezza da 10,1 a 20 cm		3,00 110,00 4,00	7,000 0,700 3,000		21,00 77,00 12,00		
	SOMMANO mq					110,00	19,96	2'195,60
4 R.02.060.022 .f 15/07/2019	Demolizione di massi, massetto continuo in calcestruzzo o malta cementizia, di sottofondi, platee e simili, eseguito a mano e/o con l'ausilio di attrezzi meccanici, a qualsiasi alte ... ione. Compresi l'accatastamento dei materiali di risulta fino ad una distanza di 50 m Armati di altezza da 20,1 a 30 cm		3,00 1,00 3,00	7,000 8,000 3,000		21,00 8,00 9,00		
	SOMMANO mq					38,00	46,04	1'749,52
5 R.02.060.010 .a 15/07/2019	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compresi il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio Senza recupero di materiale		3,00 110,00 4,00	7,000 0,700 3,000		21,00 77,00 12,00		
	SOMMANO mq					110,00	10,44	1'148,40
6 R.02.035.010 .a 15/07/2019	Rimozione di opere in ferro, completi di pezzi speciali e collari di ancoraggio alla muratura e alle strutture, di qualsiasi dimensione e spessore e con qualsiasi sviluppo, in oper ... to dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di ringhiere, inferriate e simili							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							7'991,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							7'991,00
			62,68	1,000	20,000	1'253,60		
			12,49	1,000	20,000	249,80		
			1,32	1,000	7,000	9,24		
			9,70	1,000	7,000	67,90		
			11,40	1,000	7,000	79,80		
			19,00	1,000	7,000	133,00		
	SOMMANO kg					1'793,34	0,69	1'237,40
7 U.09.010.045 .b 15/07/2019	Decespugliamento di area boscata invasa da rovi, arbusti ed erbe infestanti con salvaguardia dell'eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, compresi ogni onere e magist ... à di infestanti (altezza superiore a 1 m e copertura terreno superiore al 90%) senza rimozione dei materiali di risulta					1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	0,92	1'058,00
8 U.09.010.010 .a 15/07/2019	Rimozione di apparati radicali, vegetazione a raso e cespugli, scorticatura del terreno eseguita su piani orizzontali scarpate anche con andamento subverticale, compresi l'allontan ... risulta ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Rimozione di apparati radicali					1'150,00		
	SOMMANO mq					1'150,00	3,35	3'852,50
9 U.07.020.010 .a 15/07/2019	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo Alberi di altezza fino a 10 m					5,00		
	SOMMANO cad					5,00	92,69	463,45
10 E.01.050.016 .a 15/07/2019	Trasporto a discarica autorizzata controllata di materiali di risulta, provenienti da movimenti terra, demolizioni e rimozioni, eseguiti anche a mano o in zone disagiate, con motoc ... e ritorno e scarico, con esclusione degli oneri di discarica Trasporto a discarica con motocarro di portata fino a 1 m³	1150,00 190,00 66,00			0,100 0,500 0,500	115,00 95,00 33,00		
	SOMMANO mc					243,00	60,69	14'747,67
11 E.01.050.030 .a 15/07/2019	Scarriolatura di materiali sciolti di qualsiasi natura e consistenza, provenienti dagli scavi, demolizioni e rimozioni, entro l'ambito dell'area di cantiere. Scarriolatura di materiali sciolti					50,00		
	SOMMANO mc					50,00	44,44	2'222,00
12 E.01.010.010 .a 15/07/2019	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la ... ni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)					950,00		
	SOMMANO mc					950,00	3,96	3'762,00
13	Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in							
	A RIPORTARE							35'334,02

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>RIPORTO</b>							35'334,02
E.01.015.010 .a 15/07/2019	presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... gni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc)							
	Per muratura perimetrale		114,80	0,500	0,500	28,70		
	Per realizzazione marciapiede		165,00		0,400	66,00		
	Per fogna		51,00	0,500	0,800	20,40		
	Pozzetti	5,00	0,80	0,800	0,800	2,56		
	Canaletta drenaggio		30,00	0,300	0,300	2,70		
	Illuminazione		145,00	0,400	0,800	46,40		
	Pozzetti	12,00	0,40	0,400	0,400	0,77		
	Plinti pali	12,00	0,80	0,800	1,000	7,68		
	Pozzetti	3,00	0,80	0,800	1,000	1,92		
	Rere idrica		50,00	0,400	1,000	20,00		
	<b>SOMMANO mc</b>					197,13	4,66	918,63
14 U.05.020.100 .a 15/07/2019	Bitumatura di ancoraggio con 0,75 kg/m2 di emulsione bituminosa acida al 60% data su sottofondi rullati o su strati bituminosi					750,00		
	<b>SOMMANO m2</b>					750,00	0,85	637,50
15 E.03.030.010 .b 15/07/2019	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... arte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo. Strutture in elevazione							
	Muri perimetrali	2,00	114,80		1,300	298,48		
	Muri perimetrali	2,00	13,00		1,300	33,80		
	Cordolo area vasca	2,00	11,00		0,500	11,00		
	<b>SOMMANO mq</b>					343,28	30,17	10'356,76
16 E.03.010.020 .b 15/07/2019	Calcestruzzo durabile a prestazione garantita, con classe di consistenza S4, con dimensione massima degli aggregati di 32 mm, in conformità alle norme tecniche vigenti. Fornito e m ... i ferri di armatura. Per strutture di fondazione e interrate Classe di resistenza C28/35 Classe di esposizione XC1-XC2							
	Muri perimetrali		114,80	0,300	1,000	34,44		
	Muri perimetrali		114,80	0,500	0,300	17,22		
	Muri perimetrali		13,00	0,500	0,300	1,95		
	Muri perimetrali		13,00	0,300	1,000	3,90		
	Cordola area vasca		11,00	0,300	0,500	1,65		
	<b>SOMMANO mc</b>					59,16	130,64	7'728,66
17 E.03.040.010 .a 15/07/2019	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in barre							
	Muri perimetrali	51,66			45,000	2'324,70		
	Muri perimetrali	8,00			45,000	360,00		
	<b>SOMMANO kg</b>					2'684,70	1,43	3'839,12
18 E.15.060.010 .c 15/07/2019	Rivestimento di pareti esterne con listelli di laterizio delle dimensioni di 2,5x5,5x25 cm circa, posti in opera su superfici già intonacate a rustico, da pagarsi a parte, con malt ... iali e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Listello di laterizio calibrato							
	<b>A RIPORTARE</b>							58'814,69

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							58'814,69
19 E.14.020.010 .a 15/07/2019	Muri perimetrali					60,00		
	SOMMANO mq					60,00	48,36	2'901,60
	Elementi di pietra ricomposta per arredo urbano, di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria anche se co ... li e ognii altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per elementi di peso fino a 50 kg							
	Muri perimetrali		310,40			310,40		
20 E.19.030.030 .a 15/07/2019	SOMMANO dmc					310,40	8,83	2'740,83
	Recinzione costituita da pannello grigliato elettrosaldato in acciaio, completi della ferramenta occorrente per il fissaggio, compresi tagli, fori, sfridi, incastri e alloggiamenti ... ie, e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Recinzione con pannello grigliato							
			40,00			40,00		
	SOMMANO kg					40,00	5,09	203,60
21 E.22.050.010 .f 15/07/2019	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfilanco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 18÷20x25x100 cm							
	MarciapiEDE da realizzare		73,50			73,50		
	Contorno area verde		15,00			15,00		
	SOMMANO m					88,50	32,16	2'846,16
22 U.05.020.075 .a 15/07/2019	Materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A, al di sotto di rilevati o della sovrastruttura, avente funzione di filtro per terreni sottostanti, fornito e p ... perfetta regola d'arte Fornitura e posa in opera di materiale anticapillare di idonea granulometria prescritta dal CSd'A							
	Reaizzazione marciapiEDE	175,00			0,100	17,50		
	Area parcheggio	750,00			0,150	112,50		
	SOMMANO mc					130,00	20,90	2'717,00
23 E.03.010.010 .b 15/07/2019	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C16/20							
	MarciapiEDE	175,00			0,150	26,25		
	SOMMANO mc					26,25	108,01	2'835,26
24 E.03.040.010 .b 15/07/2019	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldata							
	Pavimento marciapiEDI	175,00			12,000	2'100,00		
	SOMMANO kg					2'100,00	1,54	3'234,00
	<b>A R I P O R T A R E</b>							76'293,14

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							76'293,14
25 E.22.030.020 .b 15/07/2019	Pavimentazione con listelli in cotto non gelivo di dimensioni 6,0x23 cm, spessore 3,0 cm, in opera su letto di malta cementizia, compresi imboiaccatura dei giunti, tagli, sfridi e ... onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Con listelli in cotto non gelivo posti di coltello  Marciapiedi					175,00		
	SOMMANO mq					175,00	81,57	14'274,75
26 U.05.020.080 .a 15/07/2019	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulato ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale  Area parcheggio	750,00			0,200	150,00		
	SOMMANO mc					150,00	21,24	3'186,00
27 U.05.020.095 .a 15/07/2019	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder)  Area parcheggio	750,00			5,000	3'750,00		
	SOMMANO mq/cm					3'750,00	1,54	5'775,00
28 U.05.020.024 .a 15/07/2019	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm  Area parcheggio	750,00			5,000	3'750,00		
	SOMMANO mq					3'750,00	8,11	30'412,50
29 U.02.040.018 .d 15/07/2019	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiacco con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 8 (>= 8 kN/mq) DE 315 mm  Fogna		51,00			51,00		
	SOMMANO m					51,00	24,87	1'268,37
30 U.04.020.030 .m 15/07/2019	Anello di prolunga per pozzetti pedonali realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posto ... ianco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 100x100x25 cm  SOMMANO cad					5,00		
						5,00	71,59	357,95
31 U.04.020.055 .a 15/07/2019	Soletta per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzata con elementi prefabbricati in cemento vibrato con asola preformata per l'alloggiamento di chiusini in ghisa di misura da lato di 50 cm fino a lato di 120 cm posta in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm							
	A RIPORTARE							131'567,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							131'567,71
32 U.04.020.075 .b 15/07/2019	Pozzetto a sezione circolare di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza c ... rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Diametro interno 100 cm, altezza interna 90 cm					5,00	101,85	509,25
						5,00		
33 U.04.020.052 .a 15/07/2019	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm					5,00	108,21	541,05
						5,00		
34 L.05.016.c 15/07/2019	Pozzetto in materiale plastico, completo di chiusino carrabile, incluso lo scavo ed il rinterro, delle dimensioni esterne di 400x400x400mm  Illuminazione					12,00	41,31	495,72
						12,00		
35 E.01.040.030 .b 15/07/2019	Rinfianco con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfianco di tubazioni e pozzetti eseguito a mano  Fogna Illuminazione Rete idrica					4,08	54,87	1'079,84
						11,60		
						4,00		
						19,68		
36 R.01.010.090 .a 15/07/2019	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irroiazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano					17,40	12,36	363,38
						12,00		
37 L.02.040.060 .e 15/07/2019	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm  Illuminazione	12,00	6,00			72,00	5,26	378,72
						72,00		
38 L.02.040.060 .c 15/07/2019	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 63 mm							
	A RIPORTARE							135'365,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							135'365,92
39 L.02.010.070 .j 15/07/2019	Illuminazione	12,00	6,00			72,00		
	SOMMANO m					72,00	3,55	255,60
	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 16x2,5 mm²							
	Illuminazione					20,00		
40 L.02.010.070 .h 15/07/2019	SOMMANO m					20,00	7,58	151,60
	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 10x2,5 mm²							
	Illuminazione					75,00		
	SOMMANO m					75,00	5,41	405,75
41 L.02.010.070 .g 15/07/2019	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Per comandi e segnalazioni Sezione 7x2,5 mm²							
	Illuminazione					50,00		
	SOMMANO m					50,00	4,52	226,00
	Cavo in corda di rame elettrolitico isolato in PVC, N1VV-K, non propagante incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mescola antiabrasiva ... e stampigliato a rilievo la designazione CEI, la marca, la provenienza e il marchio IMQ. Quadripolare Sezione 4x2,5 mm²							
42 L.02.010.050 .b 15/07/2019	Illuminazione	12,00	10,00			120,00		
	SOMMANO m					120,00	2,55	306,00
	Palo conico trafilato curvato in acciaio zincato avente le misure come appresso designate: diametro di base "d2"; diametro finale di palo "d1"; lunghezza palo "l"; altezza fuori te ... orre per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte d2=127; d1= 60; h=8000; pl=8800; b=1200; d=60; kg=92; A=15°;S=3,5							
	Illuminazione					12,00		
43 U.08.030.030 .c 15/07/2019	SOMMANO cad					12,00	575,84	6'910,08
	Apparecchio carenato in poliestere rinforzato con fibra di vetro, telaio in alluminio pressofuso, riflettore in alluminio anodizzato brillantato, coppa di chiusura in policarbonato ... one laterale o verticale diametro 42÷60 mm cablato e rifasato, chiuso, attacco E 27 per lampada a vapori di sodio 250 W							
	Illuminazione					12,00		
	SOMMANO cad					12,00	377,93	4'535,16
	A R I P O R T A R E							148'156,11



Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							148'156,11
45 U.08.010.020 .a 15/07/2019	Reattore in aria per lampada a vapori di mercurio, 230/400 V, 50 Hz, 1.000 W Illuminazione  SOMMANO cad					12,00 12,00	163,20	1'958,40
46 U.08.010.025 .d 15/07/2019	Alimentatore per lampade a vapori di sodio bassa pressione, 220 V, 50 Hz 135 W Illuminazione  SOMMANO cad					12,00 12,00	89,03	1'068,36
47 U.08.010.070 .c 15/07/2019	Lampada a vapori di sodio, alta pressione, a bulbo ovoidale, con accenditore separato, attacco E 40 400 W, lumen 47.000 Illuminazione  SOMMANO cad					12,00 12,00	46,57	558,84
48 L.05.010.010 .d 15/07/2019	Corda in rame nudo, fornita e posta in opera, completa di morsetti e capicorda, posata su passerella, tubazione protettiva o cunicolo Sezione nominale 35 mm² Illuminazione  SOMMANO m					145,00 145,00	5,43	787,35
49 L.05.020.010 .b 15/07/2019	Dispersore a croce in profilato di acciaio zincato a caldo, fornito e posto in opera, munito di bandierina con 2 fori diametro 13 mm per allacciamento conduttori tondi e bandelle alloggiato in pozzetto di materiale plastico delle dimensioni di 400x400 mm Lunghezza 2 m Illuminazione  SOMMANO cad					12,00 12,00	92,20	1'106,40
50 R.01.010.090 .a 15/07/2019	Rinterro di cavo eseguito a mano con materiale al bordo comprendente costipamento della terra secondo prescrizioni del CsdA e irroiazione di acqua con esclusione degli oneri di avvicinamento del materiale a bordo cavo Rinterro di cavo eseguito a mano  SOMMANO m3	145,00	0,40	0,300		17,40 17,40	12,36	215,06
51 U.07.010.082 .d 15/07/2019	Piante con zolla, circonferenza del fusto 16÷18 cm Robinia pseudoacacia  SOMMANO cad					4,00 4,00	140,04	560,16
52 U.07.010.078 .d 15/07/2019	Messa a dimora di piante comprensiva di fornitura della stessa, scavo, piantagione, rinterro, formazione di conca di compluvio, fornitura e collocamento di palo tutore di castagno ... e la legatura con corde idonee: piante con zolla ad alto fusto altezza 2,00÷2,50 m: Cupressus sempervirens pyramidalis  SOMMANO cad					4,00 4,00	60,24	240,96
	A RIPORTARE							154'651,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							154'651,64
53 U.07.010.028 .b 15/07/2019	Formazione del tappeto erboso con preparazione meccanica del terreno (pulizia dell'area, aratura/vangatura, erpicatura), con concimazione di fondo, semina manuale o meccanica, comp ... g di seme al m², semina, rullatura, escluso eventuale ammendante organico ed irrigazione Superfici da 1.000 a 2.000 mq					180,00		
	SOMMANO mq					180,00	1,67	300,60
54 U.05.030.015 .c 15/07/2019	Canaletta di drenaggio in calcestruzzo, per lo smaltimento delle acque meteoriche superficiali fornita in opera entro scavo di fondazione da conteggiare a parte, completa di grigli ... ompresi ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 28x100 cm ed altezza 36 cm					30,00		
	SOMMANO cad					30,00	83,92	2'517,60
55 U.01.030.075 .h 15/07/2019	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. ... avo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 90 mm spessore 12,3 mm					45,00		
	Condotta idrica					45,00	12,09	544,05
56 U.01.030.075 .f 15/07/2019	Tubazione in polietilene PE 100 con valori minimi di MRS (Minimum Required Strenght) di 10 Mpa destinata alla distribuzione dell'acqua e prodotte in conformità alle norme vigenti. ... cavo, il rinfianco con sabbia fine ed asciutta, gli apparecchi idraulici. PFA 25 Diametro esterno 63 mm spessore 8,6 mm					15,00		
	Condotta idrica					15,00	8,34	125,10
57 U.04.020.010 .g 15/07/2019	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... cestruzzo cementizio, il rinfianco e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 80x80x80 cm					3,00		
	Condotta idrica					3,00	123,38	370,14
58 U.04.020.074 .c 15/07/2019	Anello di prolunga per pozzetti di raccordi e camerette per traffico carrabile con elementi prefabbricati in cemento vibrato con pareti non inferiori a 15 cm, con impronte laterali ... nfinco con calcestruzzo cementizio, il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 70x70x75 cm					6,00		
	SOMMANO cad					6,00	123,61	741,66
59 U.04.020.052 .a	Coperchio per pozzetti di tipo pesante per traffico carrabile realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compreso ogni onere e magistero Dimensioni 100x100 cm							
	A R I P O R T A R E							159'250,79

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							159'250,79
15/07/2019						2,00		
	SOMMANO cad					2,00	86,05	172,10
60 U.04.020.040 .j 15/07/2019	Coperchio per pozzetti di tipo leggero realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato posto in opera compresi ogni onere e magistero Chiusino 90x90 cm					2,00		
	SOMMANO cad					2,00	52,87	105,74
61 U.05.050.065 .b 15/07/2019	Segnaletica orizzontale su tappeto normale, costituita da strisce longitudinali in temospazzato plastico, bianche o gialle, ad immediata essiccazione, in quantità pari a 2 kg/m², ... resi, altresì, ogni onere e magistero per dare l'opera eseguita a perfetta regola d'arte Per strisce di larghezza 15 cm					700,00		
	SOMMANO m					700,00	1,77	1'239,00
62 U.05.050.026 .b 15/07/2019	Segnali di direzione segnale di "localizzazione" e "indicazione di servizi" conformi al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di attuazione, a forma rettangolare, rifrangenza classe II, forniti e posti in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 60x90 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	56,52	169,56
63 U.05.050.028 .a 15/07/2019	Segnale di "localizzazione territoriale" conforme al Nuovo Codice della Strada e al Regolamento di Attuazione, di forma rettangolare, rifrangenza classe II, fornito e posto in opera su appositi supporti In lamiera di ferro 10/10 da 40x120 cm					3,00		
	SOMMANO cad					3,00	86,43	259,29
64 P.01.010.070 .a 15/07/2019	Recinzione provvisoria modulare a pannelli ciechi in legno e metallo per aree urbane a basso impatto, predisposte ad allestimenti pubblicitari o disegni di arredo urbano, con irr ... voro finito a perfetta regola d'arte compreso lo smontaggio a fine lavoro Fornitura con moduli di altezza pari a 2,00 m					190,00		
	SOMMANO mq					190,00	25,49	4'843,10
65 S.02.020.040 .a 15/07/2019	Box bagno, costituita da una struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente s ... i successivi al primo, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio da minimo cm100x100 con vaso a sedere					4,00		
	SOMMANO cad/30gg					4,00	60,45	241,80
66 U.06.010.055 .a	Panchina con schienale e seduta costituita da grigliato in tondino di acciaio diametro 8 mm, altezza 74 cm, compresi ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o su tappeto							
	A RIPORTARE							166'281,38

[illegible]