

COMPUTO METRICO

OGGETTO: RIQUALIFICAZIONE VIA XXIV MAGGIO

COMMITTENTE: Comune di Poggiomarino

Data, 03/10/2019

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
1 E.22.010.065 .a	"Rimozione di basole vecchie, ripresa a scalpello sulla faccia ed negli assetti, riposte in opera a secco su letto di sabbia di altezza pari a 10 cm, compresa la sigillatura o bitu ... a dei giunti e il trasporto a rifiuto delle scorie e rifiuti prodotti" Rimozione, rilavorazione e posa di vecchie basole Via XXIV Maggio da incrocio via de Marinis- incrocio via IV Novembre - si considera per una fascia di 2,50 ml. via XXIV Maggio da incrocio via IV Novembre - Passaggio a Livello		180,00 160,00	2,100 6,000		378,00 960,00		
	SOMMANO mq					1'338,00	58,33	78'045,54
2 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente ambo i lati *(lung.=23+16+43+9+15+57+18,492+70)		251,49			251,49		
	SOMMANO m					251,49	2,34	588,49
3 U.05.010.028 .a	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del tra ... orto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per spessori compresi fino ai 3 cm, al m² per ogni cm di spessore Tratto da via de marinis a incrocio via IV Novembre	1,00	180,00	3,500		630,00		
	SOMMANO mq/cm					630,00	0,92	579,60
4 U.05.010.028 .b	Fresatura di pavimentazioni stradali di conglomerato bituminoso, compresi ogni onere e magistero per poter consegnare la pavimentazione completamente pulita, con esclusione del trasporto del materiale di risulta al di fuori del cantiere Per ogni cm di spessore in più Tratto da via de marinis a incrocio via IV Novembre	1,00	180,00	3,500		630,00		
	SOMMANO mq/cm					630,00	0,24	151,20
5 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo tratto di strada via De Marinis - incrocio via IV Novembre tratto di strada incrocio via IV Novembre - passaggio a livello		180,00 160,00	6,000 6,000	0,150 0,150	162,00 144,00		
	SOMMANO mc					306,00	6,42	1'964,52
6 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) in prossimità caditoie e chiusini					20,00		
	SOMMANO mc					20,00	46,87	937,40
7 E.01.050.010 .a	Trasporto a discarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di discarica							
	A R I P O R T A R E							82'266,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							82'266,75
8 U.05.030.030 .c	autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n°3 (mq 630.00) SOMMANO mc		630,00		0,020	12,60 12,60	9,46	119,20
	Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm marciapiede destro- altezza cordoni h25cm		340,00			340,00		
	marciapiede sinistro- altezza cordono h25cm		340,00			340,00		
	SOMMANO m					680,00	38,87	26'431,60
9 AP.02	Cordoni di pietrarsa curvo raggio 40cm e di lato 40 e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per raccordo elementi di raccordo cordoni con lavorazione a bocciarda h cordoni 25cm marciapiede lato destro e sinistro					38,00		
	SOMMANO cadauno					38,00	135,00	5'130,00
10 AP.01	Cordoni di pietrarsa curvo di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 TUTTE LE LAVORAZIONI SI INTENDONO CON FINITURA A BOCCIARDA h 25 cm							
	incrocio via De Marinis		4,00			4,00		
	incrocio altezza passaggio a livello		6,00			6,00		
	SOMMANO m					10,00	300,00	3'000,00
11 E.22.010.010 .a	Pavimentazione in cubetti di pietra lavica e/o porfido, posta in opera su sottostante massetto di fondazione, da pagarsi a parte, compresi oneri per interruzioni intorno agli alber ... ale inutilizzabile e ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Dimensioni 4x4x6 cm Marciapiede da via De Marinis a via XXIV Maggio - lato destro		25,00 18,00 48,00 13,00 11,00 27,00 25,00 17,00 35,00 70,00 10,00 90,00 44,00	2,000 3,300 1,200 3,400 1,600 1,500 1,600 1,200 0,900 1,800 2,900 0,700 0,700		50,00 59,40 57,60 44,20 17,60 40,50 40,00 20,40 31,50 126,00 29,00 63,00 30,80		
	Marciapiede da via De Marinis a via XXIV Maggio lato sinistro							
	SOMMANO mq					610,00	67,87	41'400,70
12 E.22.010.060	"Lastricato di nuovi basole scelte, lavorate a puntillo sulla faccia ed a scalpello negli assetti, poste in opera con malta mista a sabbia o a							
	A RIPORTARE							158'348,25

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							158'348,25
a	secco su letto di sabbia di altezza p ... preso lo spianamento del fondo stradale, la sigillatura e/o bitumatura:" Con basole di I scelta di spessore pari a 18 cm via XXIV Maggio Tratto da via de Marini a via IV Novembre	1,00	180,00	3,000		540,00		
	SOMMANO mq					540,00	145,26	78'440,40
13 AP.04	Rimozione di corpo illuminante collocato su palo o su sbraccio a muro, compreso il trasporto a discarica del materiale di risulta. Per rimozione corpo illuminante su sbraccio a parete obsoleto	11,00	1,00			11,00		
	SOMMANO cadauno					11,00	25,21	277,31
14 L.02.040.060	Cavidotto in tubazione flessibile corrugata a doppia parete di linee di alimentazione elettrica in polietilene ad alta densità, fornito in rotoli, posto in opera in scavo o in cavedi (pagati a parte), compresi giunzioni, curve, manicotti, cavallotti di fissaggio Diametro 90 mm cavidotto per impianto multiuso	1,00	331,00			331,00		
e	SOMMANO m					331,00	5,26	1'741,06
15 L.02.010.026	Cavo in corda rigida di rame ricotto stagnato isolato in gomma EPR, FG7 OR, non propagante, incendio, non propagante fiamma, contenuta emissione di gas corrosivi, con guaina di mes ... tori per sezione, la marca, la provenienza, la marcatura metrica progressiva e il marchio IMQ. Tripolare Sezione 3x4 mm²	14,00	180,00 160,00 5,00			180,00 160,00 70,00		
c	SOMMANO m					410,00	2,84	1'164,40
16 L.02.050.050	Cassetta di derivazione in alluminio pressofuso predisposta con messa a terra e masselli di fissaggio, fornita e posta in opera, corpo in alluminio sabbiato con coperchio con bordo e guarnizione in gomma, grado di protezione IP 67 Da 89x89x65 mm	14,00	1,00			14,00		
a	SOMMANO cad					14,00	12,62	176,68
17 L.06.010.070	Cassetta di derivazione predisposta per l'installazione di morsetti, corpo e coperchio in lega di alluminio, 4 imbocchi filettati, viteria in acciaio inossidabile, fornita e posta in opera Dimensioni 120x120x110 mm	14,00	1,00			14,00		
a	SOMMANO cad					14,00	39,63	554,82
18 AP.06 MENSOLA	Apparecchio per l'illuminazione pubblica di arredo urbano e residenziale, caratterizzato da un design classico e perfettamente contestualizzabile in centri cittadini e contesti sto ... 40mm. per pali Ø60mm. Colore: sablé 100 noir. Palo cilindrico testa palo Ø 102 mm H.F.T. 6,5 m. Colore: Sablé 100 Noir.	14,00	1,00			14,00		
	SOMMANO cadauno					14,00	1'490,00	20'860,00
19 AP.05	Muffola in gel per derivazione linea palo.					14,00		
	A R I P O R T A R E					14,00		261'562,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO					14,00		261'562,92
20 E.01.015.010 .a	SOMMANO cad Scavo a sezione obbligata, eseguito con mezzi meccanici, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) cavidotto per impianto multiuso *(lung.=160+180)	2,00	340,00	0,500	0,600	204,00		
	SOMMANO mc					204,00	4,66	950,64
21 E.01.040.010 .a	Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo, compreso l'avvicinamento dei materiali, il compattamento a strati dei materiali impiegati fino al raggiungimento delle quote ... preesistente ed il costipamento prescritto. Compreso ogni onere Rinterro con materiale di risulta proveniente da scavo (lung.=180+160)	1,00	340,00	0,400	0,300	40,80		
	SOMMANO m³					40,80	3,19	130,15
22 VP.01(U.05. 10.220.a)	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini chiusini pubb ill.	27,00			45,000	1'215,00		
	SOMMANO kg					1'215,00	1,90	2'308,50
23 U.05.020.020 .a	Compattazione del piano di posa della fondazione stradale (sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una densità non minore del 95% dell'AASHO modificato, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari Compattazione del piano di posa		340,00	6,000		2'040,00		
	SOMMANO mq					2'040,00	1,86	3'794,40
24 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale		340,00	6,000	0,250	510,00		
	SOMMANO mc					510,00	21,24	10'832,40
25 AP.03	Zanella concava realizzata in c.a.v. con apertura svasata per scolo acqua. Colore Grigio BASALTO scuro dimensioni 40x50x10(con altezza centrale 8cm laterale 10 cm) Finiture stradal ... 32,5 e compreso fondazione con magrone di spessore 20 cm in cls Rck 15.Comprendivi dei pezzi speciali per la curva. da incrocio via via De Marinis - Passaggio a Livello	2,00	340,00			680,00		
	SOMMANO m					680,00	28,00	19'040,00
26 U.05.050.062 .a	Segnaletica orizzontale, costituita da strisce di arresto, passi pedonali, zebrature eseguite mediante applicazione di vernice rifrangente premiscelata di colore bianca o gialla pe ... acciamento e per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Per nuovo impianto, vernice in quantità pari a 1,3 kg/m²							
	A RIPORTARE							299'163,61

