

COMPUTO METRICO

OGGETTO: riqualificazione viaFilippo Turati

COMMITTENTE: Comune di poggiomarino

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO - VIA S. DI GIACOMO (SpCat 1)							
	1° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO (Cat 1)							
1 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente ambo i lati		690,00			690,00		
	SOMMANO m					690,00	2,34	1'614,60
2 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso marciapiede lato destro inclusi varchi accesso marciapiede lato sinistro inclusi varchi di accesso		515,00 515,00	5,100 4,500	0,080 0,080	210,12 185,40		
	SOMMANO mc					395,52	15,79	6'245,26
3 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo tratto di strada 1 tronco		515,00	8,000	0,150	618,00		
	SOMMANO mc					618,00	6,42	3'967,56
4 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) in prossimità caditoie in prossimità chiusini					35,00 23,00		
	SOMMANO mc					58,00	46,87	2'718,46
5 E.01.050.010 .a	Trasporto a scarica autorizzata di materiali provenienti da lavori di movimento terra, demolizioni e rimozioni, compreso carico anche a mano, sul mezzo di trasporto, scarico a de ... compreso lo spandimento del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata per trasporti fino a 10 km Vedi voce n°2 (mc 395.52) Vedi voce n°3 (mc 618)		395,52 618,00			395,52 618,00		
	SOMMANO mc					1'013,52	9,46	9'587,90
6 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km DA ELIMINARE Vedi voce n° 2 [mc 395.52] Vedi voce n° 3 [mc 618.00] Vedi voce n° 4 [mc 58.00]					395,52 618,00 58,00		
	SOMMANO mc					1'071,52	10,73	11'497,41
	A R I P O R T A R E							35'631,19

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							118'747,04
12 U.05.030.030 .c	1° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 1 VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO (Cat 3) Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm marciapiede destro- altezza cordoni h25cm tronco primo marciapiede sinistro- altezza cordono h25cm tronco primo SOMMANO m		394,00 552,38			394,00 552,38 946,38	38,87	36'785,79
13 AP.012	Cordoni di pietrarsa curvo raggio 40cm e di lato 40 e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per raccordo elementi di raccordo cordoni con lavorazione a bocciarda h cordoni 25cm marciapiede lato destro elementi di raccordo cordoni con lavorazione a bocciarda h cordoni 25cm marciapiede lato sinistro SOMMANO cadauno					68,00 81,00 149,00	135,00	20'115,00
14 AP.011	Cordoni di pietrarsa curvo di lunghezza non inferiore a 50 cm e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: Di larghezza pari a 30 TUTTE LE LAVORAZIONI SI INTENDONO CON FINITURA A BOCCIARDA h 25 cm incrocio via F. Turati- via G. Iervolino lato destro incrocio via F. Turati - via G. Iervolino lato sinistro incrocio via F. Turati - via S. di Giacomo SOMMANO m		4,00 24,00 6,00			4,00 24,00 6,00 34,00	300,00	10'200,00
15 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 area con pavimentazione betonella lato destro compreso di varchi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi parcheeggi area con pavimentazione betonella lato sinistrocompreso di varchi SOMMANO mc	2391,00 1988,00	2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	15,200 6,000 14,100 16,100 7,100 11,800 17,200 16,800 13,800 9,000 11,600 8,700 15,900 12,100 21,200	0,080 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,100 0,080	191,28 3,19 1,26 2,96 3,38 1,49 2,48 3,61 3,53 2,90 1,89 2,44 1,83 3,34 2,54 4,45 159,04	106,15	41'569,40
	A RIPORTARE							227'417,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							227'417,23
16 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato rete diam 6 20x20 lato destro rete diam 6 20x20 lato sinistro SOMMANO kg	2391,00 1988,00			2,000 2,000	4'782,00 3'976,00 8'758,00	1,54	13'487,32
17 E.22.050.010 .a	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfianco, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm pista ciclabile lato destro aiuole lato destro *(lung.=60*,85) divisione varchi lato destro tratto dopo fine pista ciclabile lato destro divisione varchi tratto dopo fine pista ciclabile lato destro divisione varchi lato sinistro aiuole lato sinistro *(lung.=17*,85) SOMMANO m	2,00 58,00 1,00 9,00	424,00 51,00 2,00 60,00 3,00 127,40 14,45			848,00 51,00 116,00 60,00 27,00 127,40 14,45 1'243,85	14,59	18'147,77
18 AP.014	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di spessore medio 10 cm di sabbia (vagliatura da 0.075mm a 10mm), il taglio e lo spac ... ituto accreditato Sincert. Tipologia tipo antica basaltina prodotto dal Gruppo Tegolaia Betonella sp. 6cm colore basalto marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio basalto . sp 6 cm - incluso varchi lato destro marciapiede tipologia betonella antica basaltina colore grigio basalto . sp 6 cm - incluso varchi lato sinistro SOMMANO m²					2'391,00 1'988,00 4'379,00	38,50	168'591,50
19 U.05.020.095 .a	Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) costituito da miscela di aggregati e bitume, secondo le prescrizioni del CSd'A, confezionato a caldo in idonei impianti, ... magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi parcheggi SOMMANO mq/cm		2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10	15,200 6,000 14,100 16,100 7,100 11,800 17,200 16,800 13,800 9,000 11,600 8,700 15,900 12,100 21,200	5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000 5,000	159,60 63,00 148,05 169,05 74,55 123,90 180,60 176,40 144,90 94,50 121,80 91,35 166,95 127,05 222,60 2'064,30	1,54	3'179,02
20 U.05.020.024 .a	Conglomerato bituminoso per manto di usura di tipo antiskid, fornito e posto in opera, con alto contenuto di graniglia, compresi ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Spessore 3 cm parcheggi parcheggi		2,10 2,10	15,200 6,000		31,92 12,60		
	A R I P O R T A R E					44,52		430'822,84

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							434'171,13
21 AP.015	1° ARREDO URBANO TRONCO 1 VIA VIA G. IERVOLINO- VIA S. DI GIACOMO (Cat 6) Colonnina dissuasore di trafficocon interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 76 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o ... pposti per l'eventuale aggancio di catene. Base esagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione. dissuasori lato destro dissuasori lato sinistro SOMMANO cad					107,00 62,00 169,00	178,00	30'082,00
22 AP.007	Panchina in pietra modello TREE LINE lunga in granito mod. ME0018970 Metalco dim2200x750 1561.44Kg panchine SOMMANO cadauno					14,00 14,00	1'950,00	27'300,00
23 AP.001	GRIGLIA IN GHISA PER ALBERI SERIE QUADRATA tipo GRALB prodotto lamplast con dimensioni esterne mm 800X800. dimensioni interne mm 500 altezza 20mm peso 40 Kg/cad salva piante lato destro salva piante lato sinistro SOMMANO cadauno					61,00 17,00 78,00	187,20	14'601,60
24 AP.004	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA FICUS AUSTRALIS tronco 14/16 con aggiunta di palo tutore altezza totale D1004 200/220, compreso l'onere dello scavo di adeguate dime ... i fertilizzanti, l'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la garanzia dell'attecchimento. altezza media 200 cm lato destro lato sinistro SOMMANO cadauno					61,00 17,00 78,00	240,00	18'720,00
25 U.07.010.086 .a	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del 1335,66%) lato destro lato sinistro SOMMANO cadauno					61,00 17,00 78,00	52,94	4'129,32
26 U.07.010.022 .c	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... gni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In vie alberate con parcheggio autovetture lato destro lato sinistro SOMMANO cad					61,00 17,00 78,00	2,73	212,94
27 U.07.030.010 .a	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, lato destro lato sinistro SOMMANO cad					61,00 17,00 78,00	0,69	53,82
	A RIPIORTARE							529'270,81

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							545'545,13
37 U.05.010.045 .a	TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO - VIA PIANO DEL PRINCIPE (SpCat 2) II° RIMOZIONE E DISFACIMENTO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE (Cat 7) Rimozione di sostegni relativi ai segnali di qualsiasi dimensione e tipo, compresi il trasporto, la rimozione del blocco di fondazione ed il riempimento del vuoto con materiale arido Rimozione di sostegni per segnali di qualsiasi dimensione e tipo					8,00		
	SOMMANO cad					8,00	18,31	146,48
38 U.05.010.048 .a	Rimozione di cordoni stradali, eseguita con mezzi meccanici, compresi accatastamento del materiale utile nell'ambito del cantiere ed ogni altro onere e magistero Rimozione di cordoni stradali eseguita con mezzi meccanici rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente rimozione dei cordoni adiacente al marciapiede esistente	1,00 1,00	540,09 540,00			540,09 540,00		
	SOMMANO m					1'080,09	2,34	2'527,41
39 U.05.010.020 .a	Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso, pietrischetto bitumato, asfalto compresso o colato, eseguita con mezzi meccanici, compreso l'allontanamento del materiale ... ato entro 5 km di distanza; con misurazione del volume in opera Demolizione di pavimentazione in conglomerato bituminoso marciapiede lato destro marciapiede lato sinistro	2421,00 2600,00		1,000	0,080 0,080	193,68 208,00		
	SOMMANO mc					401,68	15,79	6'342,53
40 U.05.010.022 .a	Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo, eseguita con mezzi meccanici, compreso trasporto nell'ambito del cantiere fino ad una distanza massima di 5000 m Demolizione di fondazione stradale di qualsiasi tipo strada	1050,00			0,180	189,00		
	SOMMANO mc					189,00	6,42	1'213,38
41 VP.01(U.05. 10.220.a)	Rimozione e rimissione in opera di chiusini e griglie in ghisa, compreso: maneggiatura, opere murarie e quanto occorre per uno spostamento di quota non superiore a cm 8. Rimozione e rimissione in opera di chiusini chiusini pubb ill.	60,00			45,000	2'700,00		
	SOMMANO kg					2'700,00	1,90	5'130,00
42 E.01.020.010 .a	Scavo a sezione aperta per sbancamento, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di ... ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte In rocce sciolte (con trovanti fino a 0,3 mc) in corrispondenza del corrugato cavi elettrici imp pubb illuminazione * (par.ug.=540*0,5*0,5)	135,00				135,00		
	SOMMANO mc					135,00	46,87	6'327,45
	A R I P O R T A R E							567'232,38

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							649'059,52
49 U.05.030.030 .c	II° REALIZ PAVIMENTAZIONE E CORDOLI TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE (Cat 9) Cordoni di pietrarsa di lunghezza non inferiore a 70 cm e altezza da 20 a 27 cm, lavorati sulla faccia vista e a scalpello negli assetti, con spigoli arrotondati o sfettati, in ope ... to di malta idraulica compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Larghezza 30 cm lato marciapiede canale - altezza cordoni h25cm ramo 1	2,00	540,00			1'080,00		
	SOMMANO m					1'080,00	38,87	41'979,60
50 AP.012	Cordoni di pietrarsa curvo raggio 40cm e di lato 40 e altezza da cm 20 fino a cm 27, lavorati sulla faccia vista a bocciarda, con spigoli arrotondati o sfettati, in opera con strato di allettamento di malta idraulica compreso ogni onere e magistero relativo: cordone per raccordo elementi di raccordo cordoni con lavorazione a bocciarda h cordoni 25cm					32,00		
	SOMMANO cadauno					32,00	135,00	4'320,00
51 U.05.020.080 .a	Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale, compresi l'eventuale fornitura dei materiali di apporto o la vagliatura per raggiungere la idonea granulo ... la d'arte, misurato in opera dopo costipamento Strato di fondazione in misto granulare stabilizzato con legante naturale ringrosso marciapiede per pendenza					49,00		
	SOMMANO mc					49,00	21,24	1'040,76
52 E.03.010.010 .a	Calcestruzzo non strutturale a prestazione garantita, in conformità alle norme tecniche vigenti. D max nominale dell'aggregato 30 mm, Classe di consistenza S4. Fornito e messo in o ... o necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Sono escluse le casseforme. Classe di resistenza C12/15 marciapiede lato destro incluso varchi parcheggi marcipaiede lato sinistro incluso varchi	2600,00 1700,00	233,00	2,300	0,080 0,080 0,080	208,00 42,87 136,00		
	SOMMANO mc					386,87	106,15	41'066,25
53 E.03.040.010 .b	Acciaio per cemento armato B450C, conforme alle norme tecniche vigenti, tagliato a misura, sagomato e posto in opera, compresi gli sfridi, le legature, gli oneri per i previsti controlli e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Acciaio in rete elettrosaldato rete diam 6 20x20 rete diam 6 20x20	2600,00 1700,00			2,000 2,000	5'200,00 3'400,00		
	SOMMANO kg					8'600,00	1,54	13'244,00
54 E.22.050.010 .a	Cordoni in calcestruzzo di colore grigio, posati su letto di malta di cemento tipo 325, compresi rinfiando, sigillatura dei giunti, i pezzi speciali, nonché ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Cordone prefabbricato da 8÷10x25x100 cm pista ciclabile	2,00	501,00			1'002,00		
	SOMMANO m					1'002,00	14,59	14'619,18
55 AP.014	Masselli di calcestruzzo vibrocompresso, a norma UNI 9065 parti I, II, III, compresa la stesa di spessore medio 10 cm di sabbia (vaghiatura da 0.075mm a 10mm), il taglio e lo spac ... ituto accreditato Sincert.							
	A R I P O R T A R E							765'329,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							921'105,96
58 AP.015	II° ARREDO URBANO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE (Cat 12) Colonnina dissuasore di trafficocon interno di rinforzo in acciaio zincato, altezza 76 cm, compreso ogni onere e magistero per la fornitura ed il posizionamento su pavimentazione o ... pposti per l'eventuale aggancio di catene. Base esagonale con apposita zoccolatura per l'ancoraggio fisso in fondazione.					100,00		
	SOMMANO cad					100,00	178,00	17'800,00
59 AP.007	Panchina in pietra modello TREE LINE lunga in granito mod. ME0018970 Metalco dim2200x750 1561.44Kg panchine					0,00	1'950,00	0,00
60 AP.001	GRIGLIA IN GHISA PER ALBERI SERIE QUADRATA tipo GRALB prodotto lamplast con dimensioni esterne mm 800X800. dimensioni interne mm 500 altezza 20mm peso 40 Kg/cad salva piante					0,00	187,20	0,00
61 AP.004	FORNITURA E MESSA A DIMORA DI PIANTA DI ESSENZA FICUS AUSTRALIS tronco 14/16 con aggiunta di palo tutore altezza totale D1004 200/220, compreso l'onere dello scavo di adeguate dime ... i fertilizzanti, l'eventuale potatura ed ogni altro onere per dare la garanzia dell'attecchimento. altezza media 200 cm					71,00		
	SOMMANO cadauno					71,00	240,00	17'040,00
62 U.07.010.086 .a	Sovrapprezzo per piantumazione su strade, marciapiedi, aiuole, spartitraffico Sovrapprezzo per piantumazione (Percentuale del 1335,66%)					71,00		
	SOMMANO cadauno					71,00	52,94	3'758,74
63 U.07.010.022 .c	Preparazione delle buche per la posa in opera di piante arboree ed arbustive, operazione consistente nell'apertura della buca eseguita con mezzo meccanico, posa del materiale di ri ... gni caso il carico e lo smaltimento dei materiali di risulta, minimo 30 buche In vie alberate con parcheggio autovetture					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	2,73	193,83
64 U.07.030.010 .a	Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi, escluso concime Concimazione con distribuzione localizzata in superficie di concimi granulari chimici e/o organici per arbusti ed alberi,					71,00		
	SOMMANO cad					71,00	0,69	48,99
65 U.06.020.040 .c	Cestino portarifiuti rettangolare in lamiera zincata punzonata, calandrata e verniciata RAL, capacità 28 l, con estremità superiore ribordata e fondello provvisto di fori per l'are ... di chiusura, compresi ogni onere e magistero per il fissaggio a palo, già montato o a parete Con coperchio e							
	A R I P O R T A R E							959'947,52

[illegible]

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							962'805,43
	II° IMPIANTO IDRAULICO TRONCO 2 VIA S. DI GIACOMO- VIA PIANO DEL PRINCIPE (Cat 10)							
70 U.02.040.015 .a	Tubazione corrugata a doppia parete in PE per condotte di scarico interrate non in pressione a norma EN 13476-3 (tipo B), con parete interna liscia di colore chiaro per facilitare l' ... solo la formazione del letto di posa e del rinfiamento con materiale idoneo. Rigidità anulare SN 4 (>= 4 kN/mq) DE 200 mm interrimento pluviali aggiunta di nuove diramazioni dalle pluviali pp alla zanella/ caditoie	7,00	12,00			84,00		
	SOMMANO m					84,00	12,26	1'029,84
71 U.04.020.010 .b	Pozzetto di raccordo pedonale, non diaframmato, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, ... lcestruzzo cementizio, il rinfiamento e il rinterro con la sola esclusione degli oneri per lo scavo Dimensioni 30x30x30 cm raccolta acqua					7,00		
	SOMMANO cad					7,00	36,28	253,96
72 U.04.020.083 .a	Caditoia in ghisa sferoidale prodotta da azienda certificata ISO 9001, costituita da telaio di forma quadrata o rettangolare sia alla base di appoggio che alla sommità corrisponden ... ni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte Caditoia in ghisa con profilo a T rovescio					0,00	4,54	0,00
73 E.01.040.020 .a	Rinterro o riempimento di cavi eseguito a mano con materiali selezionati di idonea granulometria, scevri da sostanze organiche, compresi gli spianamenti, costipazioni e pilonatura ... riali e ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. Con materiale proveniente dagli scavi	7,00	12,00	0,700	0,100	5,88		
	SOMMANO mc					5,88	12,70	74,68
74 E.01.020.020 .a	Scavo a sezione obbligata, eseguito a mano, anche in presenza di battente d'acqua fino a 20 cm sul fondo, compresi i trovanti di volume fino a 0,30 mc, la rimozione di arbusti, lo ... agistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte. In rocce sciolte (con trovanti fino a 0.3 mc) DA ELIMINARE scavo perimetrale pozzetto canale	1,00	4,00	0,700	0,500	1,40		
	SOMMANO mc					1,40	121,97	170,76
75 E.01.040.030 .b	Rinfiamento con terreno incoerente, privo di particelle grosse, di tubazioni, pozzi o pozzetti, costipato con attrezzi leggeri e per strati non superiori a 30 cm. Rinfiamento di tubazioni e pozzetti eseguito a mano					0,00	54,87	0,00
76 R.02.065.010 .a	Trasporto a rifiuto di materiale proveniente da lavori di movimento terra effettuata con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo scarico del materiale ed esclusi gli eventuali oneri di scarica autorizzata. Trasporto fino a 10 km DA ELIMINARE Vedi voce n° 74 [mc 1.40]					1,40		
	SOMMANO mc					1,40	10,73	15,02
	Parziale LAVORI A MISURA euro							964'349,69
	A R I P O R T A R E							964'349,69

[illegible]